

ΣΥΝΘΕΣΗ: GLAZED COLOR BODY PORCELAIN RECTIFIED		ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: ΔΑΠΕΔΟ-ΤΟΙΧΟΣ		ΧΡΗΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ - *ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ *Ισχύει μόνο για τα Ματ	
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,05 %		ΥΦΗ: ΜΑΤ , ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ		ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΙΣΠΑΝΙΑ	
ΜΕΓΕΘΟΣ: 60x120cm		ΠΑΧΟΣ: 9mm , 8.9mm		ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ: ΝΑΙ	

		Ιδιότητες	Test method	Requisites for nominal size N			Newbury 60x120cm	Newbury 60x120cm
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Matte rectified 9mm	Polished rectified 8,9mm
				(mm)	(%)	(mm)		
Γενικά Χαρακτηριστικά		Μήκος	ISO 10545-2	Συμβατό με τα πρότυπα			Συμβατό με τα πρότυπα	Συμβατό με τα πρότυπα
		Πάχος						
		Επιφάνεια πλευρών						
		Επίπεδη Επιφάνεια						
Δομικά Χαρακτηριστικά		Απορροφητικότητα	ISO 10545-3	Ε≤ 0,5% εως 0,6%			0,1%	0,1%
Μηχανικά Χαρακτηριστικά		Αντοχή σε θραύση	ISO 10545-4	S ≥ 700N (για πάχος< 7,5mm) S ≥ 1300N (για πάχος≥ 7,5mm)			2045 N	2045 N
		Αντίσταση κάμψης		R ≥ 35 N/mm²			45 N/mm2	45 N/mm2
		Αντοχή σε κρούση	ISO 10545-5	Αποτέλεσμα τιμής			-	-
Χαρακτηριστικά Επιφανείας		Αντοχή αποτριβής (unglazed tiles)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			-	-
		Αντοχή τριβής	ISO 10545-7	PEI ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ			PEI III - IV *Ανάλογα το χρώμα	PEI III *Ανάλογα το χρώμα
		Θερμική διαστολή	ISO 10545-8	Αποτέλεσμα τιμής			-	-
Θερμομετρικά Χαρακτηριστικά		Αντοχή στις θερμικές μεταβολές	ISO 10545-9	Η μέτρηση έγινε με βάση το ISO 10545-1			NAI	NAI
		Διαστολή υγρασίας mm/m)	ISO 10545-10	Αποτέλεσμα τιμής			-	-
		Αντοχή σε παγετό	ISO 10545-12	Η μέτρηση έγινε με βάση το ISO 10545-1			NAI	NAI
Χημικά Χαρακτηριστικά		Οικιακά Χημικά Άλατα πισίνας	ISO 10545-13	A-C			A	A
		Αντοχή σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		LA-LC			LA	LA
		Αντοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλίων		HA-HC			HA	Συμβατό με τα πρότυπα
		Αντοχή σε λεκέδες	ISO 10545-14	Κατηγοριοποίηση 1-5			5	5
Χαρακτηριστικά Ασφάλειας		Αντιολισθητικά χαρακτηριστικά	DIN 51130 Δείκτης αντιολίσθησης σε κλίση	R9 to R13			-	-
		Υγρές και στεγνές συνθήκες	Ansi A.137.1 Απαιτείται η ελάχιστη τιμή 0,42 για εσωτερικούς χώρους σε υγρή συνθήκη.	>0,42			-	-
Πολυχρωματικότητα		Βαθμός χρωματικής παραλλαγής	Ansi A.137.1	V0 - V4			-	-