



ΣΙΛΙΚΟΝΗ SILMAT COLOR KK152 ΤΑΟΥΠΕ KERAKOLL

Κωδικοί: 2305010158

Σιλικόνη Silmat Color KK152 290ml σε χρώμα ταουπέ, από την Kerakoll
Η σιλικόνη Silmat Color αναπτύσσει υψηλό βαθμό πρόσφυσης με τα περισσότερα υλικά, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα και τη υδατοστεγανότητα των επενδύσεων, που υποβάλλονται σε παραμορφώσεις. Είναι ιδανική τοίχους, δάπεδα, προσόψεις, γρανιτοπλακίδια, κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια μικρού πάχους και για χώρους με υγρασία. Διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα, υψηλή χρωματική σταθερότητα και επιδέχεται βάψιμο με ματ αποτέλεσμα. Τέλος είναι ανθεκτική στον παγετό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll

Φυσιογνωμία: έγχρωμος θιξοτροπικός πολτός

Πυκνότητα: $\approx 1,5 \text{ kg/dm}^3$

Χημική φύση: υγροσκληρυνόμενο υβριδικό πολυμερές
τερματισμένο σε σιλάνια

Διατήρηση: ≈ 12 μήνες από την παραγωγή στην αρχική κλειστή συσκευασία

Προειδοποιήσεις: ευαίσθητο στον παγετό, να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στον ήλιο και σε πηγές θερμότητας

Συσκευασία: φύσιγγα 290 ml

Μέγιστη επιτρεπόμενη κίνηση: $\leq 25\%$ ISO 11600

Ελάχιστο πλάτος αρμού: $\geq 5 \text{ mm}$

Μέγιστο πλάτος αρμού: $\leq 30 \text{ mm}$

Αναλογία Π/Β διατομής σφράγισης:

- έως και 12 mm: 1 / 1

- από 12 ως και 30 mm: 2 / 1

Οριακές θερμοκρασίες εφαρμογής: από $+5^\circ\text{C}$ έως $+40^\circ\text{C}$

Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: ≥ 60 λεπτά

Δικτύωση: $\approx 2 \text{ mm} / 24 \text{ ώρες}$

Κωδικός Kerakoll: K50642

Κωδικός χρώματος:



KK 152



Rating 2