

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **BAUMENT 200L**

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Πρόσθετο αερακτικό/ρευστοποιητής για χρήση σε κονιάματα τοιχοποιίας (Πίνακας 2).

3. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.:

ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ

Έδρα : ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 40, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΗΛ.:210 6893953, FAX.: 210 6894571, email:novamix@novamix.gr

Εργοστάσιο : 11 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ – ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 32200 ΘΗΒΑ

ΤΗΛ.:22620 72175, FAX.: 22620 72145

4. Όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011:

Δεν εφαρμόζεται.

5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας των επιδόσεων (AVCP) του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011:

ΣΥΣΤΗΜΑ 2+

6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 934-3:2009+A1:2012

Κοινοποιημένος οργανισμός:

EUROCERT (κοινοποιημένος οργανισμός υπ. Αριθ. 1128)

Διενήργησε την αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, την δειγματοληπτική δοκιμή των δειγμάτων και ασκεί συνεχή εποπτεία, εξέταση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο. Εξέδωσε πιστοποιητικό για τον έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο, Αρ. 1128-CPR-0764

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Μέθοδος Δοκιμής	Επίδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική προδιαγραφή
EN 934-3: Πίνακας 2			EN 934-3:2009 +A1:2012
Περιεκτικότητα σε αέρα μετά την πρότυπη ανάμειξη	EN 1015-7 μέθοδος A	A1 = (17 ± 3) % κατά όγκο	
Περιεκτικότητα σε αέρα μετά από 1 h αναμονή	EN 1015-7 μέθοδος A	≥ A1 - 3 %	
Περιεκτικότητα σε αέρα μετά από παρατεταμένη ανάμειξη	EN 1015-7 μέθοδος A	≤ A1 + 5 % και ≥ A1 - 5 %	
Μείωση στην απαίτηση για νερό για σταθερή συνοχή	EN 480-13	≥ 8 % κατά βάρος	
Αντοχή σε θλίψη	EN 1015-11	≥ 70 % του μείγματος ελέγχου	
Γενικά			
EN 934-1: Πίνακας 1			
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	EN 480-10	Ελεύθερο χλωριόντων	
Περιεκτικότητα σε αλκάλια	EN 480-12	≤ 3 % κατά βάρος	
Διαβρωτική συμπεριφορά	Περιέχει συστατικά μόνο από το EN 934-1:2008, Παράρτημα Α.1.		

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Θήβα, 2/12/2016

Δρ. Πλούμης Παπαβασιλείου
Διπλ. Χημικός - Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου

