



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0328

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **NANOFLEX NO LIMITS**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):
Τσιμεντούχο προϊόν ρευστής εφαρμογής, μη διαπερατό από νερό, για εξωτερική τοποθέτηση σε τοίχους, δάπεδα και πισίνες, κάτω από κεραμικά πλακίδια (συγκολλημένα με κόλλα C2 σύμφωνα με το EN 12004)
3. Κατασκευαστής: Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Ιταλία
4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3 για στεγάνωση
Σύστημα 4 για όλα τα άλλα χαρακτηριστικά εκτός της στεγάνωσης
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 14891:2012+AC:2012**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **Modena Centro Prove Ap. 1599**
6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από επαφή με νερό	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από θερμική γήρανση	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από επαφή με ασβεστόνερο	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Στεγανότητα στο νερό	Καμία διείσδυση
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών σύμφωνα με τις συνθήκες του πρωτύπου (+ 23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών σε χαμηλή θερμοκρασία (- 5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Απελευθέρωση επικινδύνων ουσιών	Ανατρέξτε στο SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Romano Sghedoni (Νόμιμος εκπρόσωπος)

Sassuolo στις 02/04/2021