

IMMERGAS VICTRIX 28 EXA ErP

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

(Υ x Π x Β) mm
763 x 440 x 303

Περιλαμβάνει
Καφινάδα



ΒΑΡΟΣ

ΑΔΕΙΟΥ ΛΕΒΗΤΑ
40,4 kgr



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Kw		ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ		ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΝΧ ΔΤ 30 °C	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
		Θέρμανση	Ζεστό Νερό Χρήσης	80 - 60°C	40 - 30°C		
VICTRIX EXA 28 ErP	293015	23,7	27,7	98,1 %	107,2 %	13,5 lt / min	IPX5D

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Ανοξείδωτος εναλλάκτης υψηλής αξιοπιστίας και αντοχής

Νέος inveter κυκλοφορητής χαμηλής κατανάλωσης

Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 25 έως 100%

Νέος σχεδιασμός της οθόνης διαχείρισης του λέβητα

Φιλικό προς την ατμόσφαιρα με χαμηλές εκπομπές ρύπων (class 5)

Ρυθμιζόμενο σύστημα by-pass

Δυνατότητα εγκατάστασης σε μερικώς καλυπτόμενο χώρο

Προαιρετικό το κίτ υδραυλικής σύνδεσης

Λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας στους -5°C με δυνατότητα επέκτασης στους -15°C με το προαιρετικό κίτ.

Δυνατότητα σύνδεσης του λέβητα με το internet (DOMINUS app) για την απομακρυσμένη διαχείριση του λέβητα