



PRIMER FD ΑΣΤΑΡΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ 900gr MAPEI

Κωδικός: **2305010103**

Primer FD Αστάρι ενός συστατικού για σιλικονούχα σφραγιστικά. Ενός συστατικού για Mapesil & Mareflex MS υβριδικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα, ξύλο, μέταλλο, βαμμένες επιφάνειες, πλαστικό και καουτσούκ ή σε περίπτωση αρμών που υπόκεινται σε παρατεταμένη βύθιση στο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Εφαρμογή σφραγιστικού: Μετά από 60 λεπτά

Μορφή: Υγρό

Χρώμα: Διαφανές αχυροκίτρινο

Εφαρμογή: Πινέλο

Κατανάλωση: 5÷10 g/m (αρμός βάθους 1 cm)

Συσκευασία: Φιάλη 900 g.

Αποθήκευση: Το Primer FD, όταν φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος (σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από +25°C) έχει διάρκεια αποθήκευσης 6 μήνες.

Κάλυψη: Η κάλυψη του Primer FD ποικίλλει ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και είναι περίπου 100-300 g/m².

Κωδικός Mapei: **019142**

Προσοχή!

Το Primer FD πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε άκαμπτες επιφάνειες.

Μην χρησιμοποιείτε το Primer FD σε φυσικές πέτρες που υπόκεινται σε χρώση