



ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ FUJITSU KPCE SERIES 12000BTU

Κωδικός: **2620030027**

Κλιματιστικό τοίχου Fujitsu KPCE Series
απόδοσης ψύξης / θέρμανσης 12000 / 13000
Btu/h.

Κωδικός Fujitsu: **ASYG12KPCE**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- Αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας Ψ/Θ
- Λειτουργία Low Ambient
- Λειτουργία Economy
- Λειτουργία Powerful
- Compact Design - Μήκος 784mm
- Wi-Fi Ready (UTY-TFSXF2)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία Inverter	Επίπεδο Θορύβου dB(A) _{Lp} Εσωτερικής Μονάδας: 46/40/33/22
Τύπος Λειτουργίας: Ψ/Θ	Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) _{Lw} : 59
Ψυκτική απόδοση Btu/h: 11600 (3071-12625)	Επίπεδο Θορύβου dB(A) _{Lp} (H) Εξωτερικής Μονάδας: 49
Θερμική απόδοση Btu/h: 13000(3071-16378)	Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) _{Lw} : 62
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) Ψύξη: 6,3	Παροχή Αέρα m ³ /h (Υψηλή) Εσωτερική / Εξωτερική 630/1700
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++	Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm: 270x784x224
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης: A+	Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm: 541x663x290
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (θέρμανση): 4,1	Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Υ / Α (mm): 6,35/9,52
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη): 189	Μέγιστο Μήκος (Χωρίς Προσθ. Φρεόν) / Ύψος (m) 20 (15)/15
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (θέρμανση):853	Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας kg 8/25