



ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ MIDEA 55000BTU ΝΤΟΥΛΑΠΑ 3 PHASE INVERTER

Κωδικός: **28505**

Κλιματιστικό inverter MIDEA δαπέδου τύπου ντουλάπα απόδοσης ψύξης/ θέρμανσης 55000/58000 Btu/h 3 Phase Inverter.

Κωδικός Midea: **MFGA-55FN1RD0 /
MOU-55FN1-RD0**

ΧΑΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προστασία Golden Fin
- Λειτουργία Low Ambient
- Anti-Cold Air
- Αυτόματη Επανεκκίνηση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph : 380-415V, 50Hz, 3Ph	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης): A+	Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm: 1925 x
Τύπος Λειτουργίας: Ψ/Θ	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη): A+++	Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm: 1333 x 952 x 410
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 55000	Παροχή Αέρα m³/h (Υ/M/X) Εσωτερική: 2285/1927/1479	Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg: 60,8
Ψυκτική Απόδοση Btu/h: 55000(16500-63250)	Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/M/X/ H) : 58/54/49	Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg: 112,8
Ψυκτική Απόδοση kW: 16.12(4.84-18.54)	Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H): 67	Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm: 9.52 (3/8)/15.9(5/8)
Θερμική Απόδοση Btu/h: 58000(17400-69600)+12000	Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) : 17-32	Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m: 65
Θερμική Απόδοση kW: 17.0(5.1-20.4)+3.52	Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) : 0-30\	Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m: 30
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη: 6.00	Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) : -15~50	Ψυκτικό Υγρό: R-410a
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση): 4.00	Εύρος Λειτουργίας : -15~24	Περιεκτικότητα R410: 4,3kg
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή): 5.10	Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη: 907	Προπληρωμένο Υγρό: 5
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++	Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή): 4235/3459	Τεχνολογία: Inverter