



ΚΟΛΛΑ KERASTILE G2 C2TE ΛΕΥΚΗ 25KG MAPEI

Κωδικός: **2301010008**

Κόλλα πλακιδίων λευκή KERASTILE G2 C2TE 25KG MAPEI.

Κόλλα για κεραμικά πλακίδια με βάση το τσιμέντο, υψηλών επιδόσεων, χωρίς κατακόρυφη ολίσθηση, με παρατεταμένο χρόνο εφαρμογής (πάχος κόλλας έως 15 mm).

Χρησιμοποιείται για συγκόλληση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κεραμικών πλακιδίων και ψηφίδων όλων των τύπων, σε δάπεδα, τοίχους και ταβάνια. Επίσης είναι κατάλληλη για σημειακή συγκόλληση μονωτικών υλικών όπως διογκωμένη πολυστερίνη, διογκωμένη πολυουρεθάνη, πετροβάμβακα και υαλοβάμβακα, Eraclit (πλάκες ξύλου-τσιμέντου), ηχομονωτικές πλάκες κ.λπ.

Κωδικός Mapei: **0014125**

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων

- Ψηφίδες και μικρά μεγέθη γενικά (σπάτουλα αρ. 4): 3 kg/m²
- Κανονικά μεγέθη (σπάτουλα αρ. 5): 4 kg/m²
- Μεγάλα μεγέθη, δάπεδα εξωτερικών χώρων (σπάτουλα αρ. 6): 5 kg/m²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ στους +23°C και 50% R.H. (σχετική υγρασία):

- Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη Kerastile G2 με 26-28 μέρη νερού κατά βάρος
- Μορφή μείγματος: παχύρρευστος πολτός
- Πυκνότητα του μείγματος (kg/m³): 1500
- pH μείγματος: 13
- Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες
- Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C
- Ανοιχτός χρόνος (συμφ. με EN1346): > 30 λεπτά
- Χρόνος μικρορυθμίσεων: περίπου 45 λεπτά
- Έτοιμο για αρμολόγηση σε κατακόρυφες επιφάνειες: μετά από 4-6 ώρες ανάλογα με την απορροφητικότητα
- Έτοιμο για αρμολόγηση σε δάπεδα: μετά από 24 ώρες
- Έτοιμο για ελαφριά κυκλοφορία πεζών: 24 ώρες
- Έτοιμο προς χρήση: 14 ημέρες