

Fila PS 87

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΕΡΙΩΝ



TERRACOTTA

ΑΚΑΤΕΡ. ΠΛΑΚΑΛΙΑ

ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ
ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΙΑ

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

ΜΠΕΤΟΝ

ΓΥΑΛΙ

LINOLEUM

ΛΑΣΤΙΧΟ & PVC

ΓΥΑΛΙΣΜ. ΜΑΡΜΑΡΑ
ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΧΤΥΠΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΓΡΑΝΙΤΕΣ
ΒΟΤΣΑΛΟΠΛΑΚΕΣ

Που χρησιμοποιείται

- Διαλυμένο : καθαρίζει και αφαιρεί λιπαρούς λεκέδες και βρώμα απο τεχνογρανίτες, κεραμικά πλακάκια, φυσικούς λίθους, cotto και δάπεδα απο τσιμέντο.
- Αδιάλυτο : αφαιρεί επίμονους λεκέδες απο γυαλισμένα γρανιτοπλακίδια.
- Είναι εξαιρετικό για βασικό καθαρισμό σε υλικά με μικρή αντοχή στα οξέα.
- Ιδανικό για αρχικό καθαρισμό σε τσιμέντο.
- Αφαιρετικό κεριών βάσεως νερού.

Συσκευασία

1 lt σε χαρτοκιβώτια των 12
5 lt σε χαρτοκιβώτια των 4

Πλεονεκτήματα

- 3 λύσεις σε 1 προϊόν : αφαιρεί λεκέδες, καθαριστικό και αφαιρετικό κεριών.
- Το μοναδικό προϊόν που καθαρίζει επίμονους λεκέδες απο γυαλισμένα γρανιτοπλακίδια.
- Καθαρίζει χωρίς να καταστρέφει την επιφάνεια.
- Πανεύκολο στη χρήση.
- Αφαιρεί υπολείμματα εποξειδικού στόκου.

Διάλυση & Κατανάλωση

Με 1 λίτρο:

Συντήρηση 1:20	200m ²
Αφαίρεση κεριών 1:5	20m ²
Αρχ.καθαρ. Σε λίθους 1:5	30m ²

“Οι καταναλώσεις είναι στο περίπου και αναφέρονται για μια εφαρμογή”

Πως χρησιμοποιείται

Διάλυση: εξαρτάται την περίπτωση.
Καθαρισμός όλων των επιφανειών: Αραιώνετε 1:10 έως 1:20 και απλώνετε στην επιφάνεια. Το αφήνετε να δράσει για λίγα λεπτά και μετά τρίβετε το δάπεδο με την μηχανή καθαρισμού και με τον κατάλληλο κετσέ ή με σκληρή βούρτσα. Απορροφήστε με ηλεκτρική σκούπα υγρών τα υπολείμματα και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Για βαθύτερο καθαρισμό αραιώστε σε 1:5.

Για να αφαιρέσετε λεκέδες απο γυαλισμένα γρανιτοπλακίδια: Ρίξτε αδιάλυτο το προϊόν πάνω στο λεκέ και σε όλη την επιφάνεια του πλακιδίου. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς και κατόπιν ξεπλύνετε.

Για να αφαιρέσετε κεριά: Αραιώστε 1:5 και απλώστε το στην επιφάνεια και αφήστε να δράσει για λίγα λεπτά, μετά τρίψτε το δάπεδο με μηχανή καθαρισμού και με τον κατάλληλο κετσέ ή με σκληρή βούρτσα. Απορροφήστε με ηλεκτρική σκούπα υγρών τα υπολείμματα και ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Για να καθαρίσετε υπολείμματα εποξειδικού στόκου: Απλώστε το προϊόν αδιάλυτο και αφήστε το να δράσει για 15 - 20 λεπτά. Τρίψτε την επιφάνεια με σκληρό κετσέ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

1. Μην χρησιμοποιείτε σε μάρμαρο ή γυαλισμένα πετρώματα.
2. Μην χρησιμοποιείτε σε ξύλο.
3. Μην χρησιμοποιείτε σε ακρυλικές μπανιέρες.

Σύνθεση : EDTA και άλατα <5%, σαπωνοποιητές >5% και <15%.
Άλλα συστατικά: αρωματοποιητές, λεμόνι.

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων & Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης

Δεν υπάρχει επικινδυνότητα στη χρήση του προϊόντος. Καθώς το προϊόν έχει χαρακτηριστεί μη επικίνδυνο απο την ισχύουσα νομοθεσία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όψη : μουντό κίτρινο υγρό
Οσμή : χαρακτηριστική πεύκου
Πυκνότης : 1,010 kg/lt
pH : 12,7

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά απο μακροχρόνιες πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει απο τη χρήση του προϊόντος.



ISO 9001
Αρ.Εγκρ. 186/Δ/2007