

TERRACOTTA

ΑΚΑΤΕΡΓ. ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΙΑ

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

ΓΥΑΛΙΣΜ. ΜΑΡΜΑΡΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΣΥΝΘΕΤ. ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΤΥΠΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΒΟΤΣΑΛΟΠΛΑΚΕΣ



Που χρησιμοποιείται

- Αφαιρεί συμβατικά βάσεως διαλύτη κεριά από terra cotta, μάρμαρα και ξύλινα δάπεδα.
- Απολιπαίνει δάπεδα που είχαν επεξεργαστεί παλαιότερα με έλαια λινόσπορου.
- Προσδίδει ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα σε δάπεδα που εμφανίζουν θαμπάδα ή ραβδώσεις εξαίτιας περίσσειας ή μη σωστής εφαρμογής συμπαγών κεριών.
- Απομακρύνει την περίσσεια από υλικά αδιαβροχοποίησης σε δάπεδα με γυαλισμένα γρανιτοπλακίδια, μάρμαρα ή γρανίτη.
- Απομακρύνει την περίσσεια του Fila Parquet Base σε ξύλινες επιφάνειες.
- Επιδιορθώνει την αρχική λάμψη σε γυαλισμένα, στιλπνά δάπεδα με φυσικούς λίθους.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αραίωση του Fila Parquet Base όταν επεξεργάζεστε χαμηλής απορροφητικότητας ξύλο.

Συσκευασία

1 lt σε χαρτοκιβώτια των 12

Προειδοποιήσεις

- Το Fila Solv είναι ένα εύφλεκτο προϊόν. Δεν συνιστάται η χρήση του με περιστροφικές μηχανές καθαρισμάτος και ηλεκτρικές σκούψες.

Σύνθεση

Μείγμα οργανικών διαλυτών : αποαρρωματοποιημένοι υδρογονάνθρακες και αιθέρες γλυκόλης, δεν διαλύεται σε νερό.

Πλεονεκτήματα

- Άσσομος διαλύτης : όχι έντονες αναθυμιάσεις.
- Ένα προϊόν : πολλές εφαρμογές.
- Πολύ εύκολο στη χρήση - πάντα αποτελεσματικό.

Διάλυση & Κατανάλωση

Με 1 λίτρο:

Αδιάλυτο 5m²

Οι καταναλώσεις είναι στο περίπου και αναφέρονται για μια εφαρμογή.

Πως χρησιμοποιείται

Καριά Διάλυση: έτοιμο προς χρήση
Εφαρμογή:

1. Εμποτίστε ένα πανί πάνω από την επιφάνεια, φροντίζοντας να το γυρίζουμε και να το αντικαθιστούμε συχνά για να αποφύγουμε το ξανα άπλωμα του κεριού στο δάπεδο.
2. Περάστε το πανί πάνω από την επιφάνεια, φροντίζοντας να το αντικαθιστούμε συχνά για να αποφύγουμε το ξανα άπλωμα του κεριού στο δάπεδο.

Σε πιο δύσκολες εφαρμογές :

(στρώματα από παλαιά κεριά, επίμονοι λεκέδες ή στερεά υπολείμματα) αφήνουμε το Fila Solv να ενεργήσει πάνω στο δάπεδο για λίγα λεπτά και μετά τρίβουμε απ' υποθέσιας με βούρτσα.

Για επαναφορά της επεξεργασίας : εφαρμόστε ένα χέρι από το κερί που αρχικά χρησιμοποιήσατε για την επεξεργασία της επιφάνειας.



Φράσεις Ειδικών Κινδύνων & Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης

Εύφλεκτο.

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Βλαβερό : μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. Συνεχής έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα στο δέρμα.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιήστε άερα, άμμο, χημική σκόνη ή αφρό.

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβούλη και δείξτε το δοχείο αυτό ή την ετικέτα.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όψη : διάφανο υγρό

Οσμή : ελαφριά διαλύτη

Πυκνότης : 0,78 kg/lt

Σημείο ανάφλεξης : 40°C

Οι τεχνικές λεπτουμένεις και συμβουλές που περιλαμβάνονται α' αυτό το έγγραφο είναι αληθινές στο σημερινό σημείο της γνώσης του εμπορίου. Ωστόσο οι περισσότερες πληροφορίες τηρούνται σε κάθετη περιήγηση στο λιγότερον αυτην ιδιαίτερης και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να καθορίσει εκ των προτέρων πως είναι κατάληγο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνένεια που πηγάδει από τη χρήση του προϊόντος.



ISO 9001

Αρ.Εγκρ. 186/Δ/2007