

Fuga-Soap Eco

Απορρυπαντικό φιλικό προς το περιβάλλον για τον καθαρισμό υπολειμμάτων και λεκέδων του Fugalite® Eco, ιδανικό για το GreenBuilding. Συμπυκνωμένο, υδατοδιαλυτό, σέβεται τη φύση και την υγεία των χρηστών.

Το Fuga-Soap Eco αναπτύσσει ειδική απορρυπαντική δράση τόσο στον καθαρισμό μετά την τοποθέτηση όσο και στη συνήθη συντήρηση των επιφανειών από κεραμικά υλικά, κεραμικό γρανίτη και φυσικούς λίθους.



GREENBUILDING RATING®

	✓	✓	✓	✓	✓
		Σχεδιασμένο με βάση το νερό		Καμία σήμανση περιβαλλοντικής επικινδυνότητας	Μη τοξικό και ακίνδυνο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SGS

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Αραιώνεται με νερό σε όλες τις αναλογίες
- Κατάλληλο για συμπαγή και πορώδη υλικά
- Κατάλληλο για ευαίσθητα μάρμαρα
- Χωρίς τοξικές αναθυμιάσεις

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορισμός χρήσης

Καθαρισμός υπολειμμάτων και λεκέδων του Fugalite® Eco από επιφάνειες κεραμικών υλικών.

Υποστρώματα:

- κεραμικά πλακίδια, κεραμικός γρανίτης
- υαλοψήφια, μάρμαρα και φυσικοί λίθοι

Δε χρησιμοποιείται

Σε επιφάνειες μη ανθεκτικές σε βασικούς χημικούς παράγοντες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία υποστρωμάτων

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά από σκόνη, χωρίς εύθρυπτα και σαθρά τμήματα. Ο Fugalite® Eco πρέπει να έχει σκληρύνει τελείως.

Προετοιμασία

Το Fuga-Soap Eco είναι άχρωμο υγρό έτοιμο προς χρήση και αραιώσιμο σε όλες τις αναλογίες με νερό, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του είδους βρωμιάς που πρόκειται να αφαιρεθεί. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από το άνοιγμα ώστε να επιτρέψετε την ομοιογενή επαναδιασπορά του υγρού.

Εφαρμογή

Συνιστάται μία εκ των προτέρων δοκιμή σε σημείο εκτός εφαρμογής ή σε απομονωμένη περιοχή. Το Fuga-Soap Eco διαστρώνεται ομοιογενώς πάνω στη επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί και αφήνεται να δράσει για τον απαιτούμενο χρόνο προκειμένου να γίνει η αποσκόληση του ρύπου που θα αφαιρεθεί. Αυτός ο χρόνος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί από λίγα λεπτά μέχρι και 10-20 ανάλογα με το βαθμό απορροφητικότητας της επιφάνειας. Εάν είναι απαραίτητο, επεμβείτε με μηχανικά μέσα τρίβοντας την επιφάνεια με σκληρό σφουγγάρι. Σε περίπτωση μεγάλων επιφανειών προς επεξεργασία συνιστάται η χρήση ηλεκτρικής παρκετέζας με σκληρό σφουγγάρι. Σε περίπτωση πολύ επίμονου ρύπου επαναλάβετε τη διαδικασία. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και στεγνώστε επιμελώς την επιφάνεια.

Καθαρισμός

Ο καθαρισμός των εργαλείων από τα υπολείμματα του Fuga-Soap Eco πραγματοποιείται ξεπλένοντας με άφθονο νερό.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Το Fuga-Soap Eco είναι υγρό απορρυπαντικό. Πριν από τη χρήση του χρειάζεται να προστατέψετε ερμητικά πόρτες, κλειδαριές, συναρμογές από πλαστικές φλάντζες, έπιπλα, λουστραρισμένα στοιχεία και όλες εκείνες τις επιφάνειες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν ερχόμενες σε άμεση επαφή με το υλικό και με τους ατμούς.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο καθαρισμός των υπολειμμάτων και των λεκέδων του Fugalite® Eco από κεραμικά πλακίδια, κεραμικό γρανίτη, υαλοψιφίδα, μάρμαρα και φυσικούς λίθους θα πραγματοποιηθεί με υδατοδιαλυτό απορρυπαντικό φιλικό προς το περιβάλλον, GreenBuilding Rating Eco 3, όπως το Fuga-Soap Eco της εταιρίας Kerakoll Spa. Εφαρμόστε ομοιόμορφα πάνω στην επιφάνεια προς επεξεργασία, αφαιρέστε με μηχανικά μέσα τους ρύπους και ξεπλύνετε με άφθονο νερό, για μία μέση απόδοση $\approx$ 0,1 – 0,3 kg/m².

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΚΟΛΛ

Φυσιогνωμία	άχρωμο υγρό
Πυκνότητα	$\approx$ 0,98 kg/dm ³
Διατήρηση	$\approx$ 24 μήνες εντός αρχικής συσκευασίας
Προειδοποιήσεις	ευαίσθητο στον παγετό, να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στον ήλιο και σε πηγές θερμότητας
Συσκευασία	φιάλες του 1 ℓ
Αναλογία αραίωσης με νερό	σε όλες τις αναλογίες
Ιξώδες	$\approx$ 10,5 δευτ/πτα, μέθοδος κύπελλο Ford
pH	$\approx$ 9,7
Οριακές θερμοκρασίες εφαρμογής	από +5 °C έως +35 °C
Χρόνος αναμονής για τον καθαρισμό με νερό	$\approx$ 5 – 15 λεπτ.
Απόδοση	$\approx$ 0,1 – 0,3 kg/m ²

Λήψη δεδομένων στους +23 °C, 50% Σ.Υ. και χωρίς αερισμό. Ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο: θερμοκρασία, αερισμός, απορροφητικότητα του υποστρώματος και του τοποθετούμενου υλικού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση

- ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- διατήρηση και χρησιμοποίηση σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των +5 °C. Ευαίσθητο στον παγετό
- ξεπλύνετε με άφθονο νερό τις επιφάνειες προς επεξεργασία
- μην αφήνετε τις συσκευασίες ανοιχτές ακόμη και κατά τη διάρκεια της χρήσης
- σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Worldwide Global Service +30-22620.49.700

Τα δεδομένα σχετικά με τις κατηγοριοποιήσεις Eco και Bio αναφέρονται στο εγχειρίδιο GreenBuilding Rating Manual 2011. Οι πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Απρίλιο 2011 (ref. GBR Data Report - 01.11); τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διαρθρώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL Spa. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL Spa ευθύνεται για την αλήθεια, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της μόνο εάν αυτές έχουν εξέλθει από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών στοιχείων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επεμβούμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργασιών και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.