

Piccadilly

DATASHEET F6106H ΛΕΚΑΝΗ ΧΠ ΠΣ ΣΕΤ 4 ΤΜΧ PICCADILLY

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/12/2019

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μπροστινή Όψη



Πλαϊνή Όψη



Πάνω Όψη



Όψη 45 μοίρες



Εγκατάσταση του μηχανισμού στο καζάνακι



Λεπτομέρειες
Συσκευασίας



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις εξόδου

Προσδιορισμός	Απαίτηση	Αποτέλεσμα (mm)
Εξωτερική διάμετρος της εξόδου	102±5	102
Εξωτερικό κυλινδρικό τμήμα της εξόδου χωρίς αυλακώσεις	≥40	59
Διάμετρος του ελεύθερου χώρου γύρω από την έξοδο	≥150	270
Απόσταση μεταξύ της κεντρικής γραμμής της εξόδου και της βάσης του προϊόντος	180+15/-10	183
Απόσταση από το επίπεδο που διέρχεται από το άκρο της εξόδου και τη βάση του προϊόντος	≥10	/

Διαστάσεις στερέωσης για το κάθισμα

Προσδιορισμός	Απαίτηση	Αποτέλεσμα (mm)
Διάμετρος οπών	15±2	16
Απόσταση μεταξύ των κέντρων των οπών	155±10	150
Απόσταση μεταξύ της κεντρικής γραμμής των οπών και του μπροστινού μέρους της λεκάνης	430±10	425
Γωνία μεταξύ του κατακόρυφου επιπέδου και του σημείου P όπου ένα τόξο μήκους / λαμβανόμενο από την κεντρική γραμμή των οπών στερέωσης του καθίσματος συναντά τη δεξαμενή έκπλυσης	≥8 βαθμοί	10 βαθμοί
Γωνία μεταξύ του κατακόρυφου επιπέδου και του σημείου P όπου ένα τόξο μήκους / λαμβανόμενο από την κεντρική γραμμή των οπών στερέωσης του καθίσματος συναντά τον τοίχο		/

ΔΟΚΙΜΕΣ

Ρήτρα	Μέθοδος δοκιμής / απαίτηση	Αποτέλεσμα	Εκτίμηση
EN997:2012+A12015			
5.1 Βάθος σφράγισης νερού	Όταν δοκιμάζεται σύμφωνα με το σημείο 5.7.1, το βάθος της στεγανοποίησης νερού δεν πρέπει να είναι μικρότερο από	Σφράγιση νερού: 63	ΕΠΙΤΥΧΙΑ

5.2.1 Γενικά	Ο Πίνακας 1 συσχετίζει τις απαιτήσεις έκπλυσης με τον τύπο WC και τον όγκο έκπλυσης. <table><tr><th colspan="6">Πίνακας 1 - Απαιτήσεις έκπλυσης</th></tr><tr><th>Τύπος λεκάνης σύμφωνα με τους πίνακες 2 και 3</th><th>Έκπλυση λεκάνης (5.2.2)</th><th>Έκπλυση χαρτιού τουαλέτας (5.2.3)</th><th>Έκπλυση 50 πλαστικών μπαλών (5.2.4)</th><th>Υπερέκπλυση (5.2.5)</th><th>Όγκος μετά την έκπλυση (5.2.6)</th></tr><tr><td>9</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>5</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>4</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td></tr></table>	Πίνακας 1 - Απαιτήσεις έκπλυσης						Τύπος λεκάνης σύμφωνα με τους πίνακες 2 και 3	Έκπλυση λεκάνης (5.2.2)	Έκπλυση χαρτιού τουαλέτας (5.2.3)	Έκπλυση 50 πλαστικών μπαλών (5.2.4)	Υπερέκπλυση (5.2.5)	Όγκος μετά την έκπλυση (5.2.6)	9	x	x	x	x		7	x	x	x	x		6	x	x		x	x	5	x	x		x	x	4	x	x	x	x		Τύπος λεκάνης :6L	ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Πίνακας 1 - Απαιτήσεις έκπλυσης																																													
Τύπος λεκάνης σύμφωνα με τους πίνακες 2 και 3	Έκπλυση λεκάνης (5.2.2)	Έκπλυση χαρτιού τουαλέτας (5.2.3)	Έκπλυση 50 πλαστικών μπαλών (5.2.4)	Υπερέκπλυση (5.2.5)	Όγκος μετά την έκπλυση (5.2.6)																																								
9	x	x	x	x																																									
7	x	x	x	x																																									
6	x	x		x	x																																								
5	x	x		x	x																																								
4	x	x	x	x																																									
5.2.2 Έκπλυση Λεκάνης	Όταν δοκιμάζεται σύμφωνα με το σημείο 5.7.2.3, ο αριθμητικός μέσος όρος οποιασδήποτε έκπλυσης περιοχής κάτω από το χείλος και πάνω από την επιφάνεια του νερού στην παγίδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 cm2 μετά από πέντε εργασίες έκπλυσης.	Δείτε αποτέλεσμα 1																																											
5.2.3 Έκπλυση χαρτιού τουαλέτας	Όταν δοκιμάζεται σύμφωνα με το σημείο 5.7.2.4, 12 φύλλα χαρτιού τουαλέτας πρέπει να ξεπλένονται από το WC τουλάχιστον 4 φορές από πέντε δοκιμές.	Δείτε αποτέλεσμα 2	ΕΠΙΤΥΧΙΑ																																										
5.2.4 Έκπλυση 50 πλαστικών μπαλών	Όταν δοκιμάζεται σύμφωνα με το 5.7.2.5 μετά από πέντε δοκιμές, καθεμία με 50 μπάλες, τουλάχιστον 85% οι μπάλες πρέπει να ξεπλένονται έξω από το WC.	Δείτε αποτέλεσμα 3	ΕΠΙΤΥΧΙΑ																																										
5.2.5 Υπερβολικό Πιπίλισμα	Όταν δοκιμάζεται σύμφωνα με το σημείο 5.7.2.6, το νερό έκπλυσης δεν πρέπει να εκτοξεύεται πέρα από το χείλος της λεκάνης και να βρέχει το πάτωμα. Επιτρέπονται μόνο μερικές μικρές σταγόνες.	/	ΕΠΙΤΥΧΙΑ																																										
5.2.6 Όγκος μετά την έκπλυση	Όταν δοκιμάζεται σύμφωνα με το σημείο 5.7.2.7, απαιτείται όγκος μετά από έκπλυση 2,5L ή 2,8L ανάλογα με την περίπτωση.	Δείτε αποτέλεσμα 4	ΕΠΙΤΥΧΙΑ																																										
5.3 Απορρόφηση νερού	Όταν δοκιμάζεται σύμφωνα με το 5.7.3, ο αριθμητικός μέσος όρος απορρόφησης νερού της κεραμικής πορσελάνης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% κατά μάζα.	Απορρόφηση νερού: 0,3%	ΕΠΙΤΥΧΙΑ																																										
5.5.5 Στεγανότητα μεταξύ της δεξαμενής έκπλυσης και της λεκάνης	Όταν δοκιμάζεται σύμφωνα με το σημείο 5.7.5.2, δεν πρέπει να υπάρχει διαρροή μεταξύ του WC και της δεξαμενής έκπλυσης.	/	ΕΠΙΤΥΧΙΑ																																										

Αποτέλεσμα 1 Πλύσιμο λεκάνης (cm2)						
Χρόνοι έκπλυσης	1	2	3	4	5	M.O.
Μη ξεπλυμένη περιοχή (Απαίτηση: ≤50)	12	16	11	12	9	12



Αποτέλεσμα 2 Έκπλυση χαρτιού τουαλέτας					
Χρόνοι έκπλυσης	1	2	3	4	5
Ξεπλύθηκε (Απαίτηση: ≥ 4 φορές ξεπλυμένο)	12	12	12	12	12



Αποτέλεσμα 2 Έκπλυση 50 πλαστικών μπαλών					
Χρόνοι έκπλυσης	1	2	3	4	5
Μπάλες που απέμειναν	2	1	1	2	2



Αποτέλεσμα 3 Όγκος μετά την εκροή (L)						
Χρόνοι έκπλυσης	1	2	3	4	5	6
Όγκος μετά την έκπλυση (Απαίτηση: ελάχιστο ≥ 2,5 μέσος όρος ≥ 2,8)	2,5	2,5	2,8	2,5	2,5	2,5

Αποτέλεσμα 4 Όγκος έκπλυσης WC (L)

Χρόνοι έκπλυσης	1	2	3	M.O.		
Όγκος πλήρους έκπλυσης	5,9	6	6	6		
Μειωμένος όγκος εκροής	3,4	3,3	3,4	3,4		

Δοκιμή Κενού



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ



Διπλή
Έκπλυση
3/6L

ΚΑΘΙΣΜΑ



Πλαστικό 1100 g
ομαλής καθόδου

ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

πορσελάνη	5
κάλυμμα	2
μηχανισμός	2