

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **KF 300**

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Κανονική τσιμεντοειδής κόλλα μειωμένης ολίσθησης με εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο, για εσωτερική και εξωτερική συγκόλληση πλακιδίων, σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 12004 της κατηγορίας C1TE.

3. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.:

ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ

Έδρα : ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 40, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΗΛ.:210 6893953, FAX.: 210 6894571, email:novamix@novamix.gr

Εργοστάσιο : 11 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ – ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 32200 ΘΗΒΑ

ΤΗΛ.:22620 72175, FAX.: 22620 72145

4. Όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011:

Δεν εφαρμόζεται.

5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας των επιδόσεων (AVCP) του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011:

ΣΥΣΤΗΜΑ 3

ΣΥΣΤΗΜΑ 4 για αντίδραση στη φωτιά

6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 12004: 2007+A1:2012

Κοινοποιημένος οργανισμός:

Το κοινοποιημένο εργαστήριο ελέγχου ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. με αριθμό 0437 διενήργησε τον έλεγχο του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου σε δείγματα που ελήφθησαν από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με το σύστημα 3, και εξέδωσε την αναφορά ελέγχου με αριθμό No. 4076.


7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Μέθοδος Δοκιμής	Επίδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική προδιαγραφή
Αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	EN 1348	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007 + A1:2012
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από εμβάπτιση σε νερό	EN 1348	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από θερμική γήρανση	EN 1348	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από κύκλους πήξης / τήξης	EN 134	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Εκτεταμένος ανοιχτός χρόνος : αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	EN 1346	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (μετά από 30min.)	
Ολίσθηση	EN 1308	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	A1	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Θήβα, 2/10/2017


Δρ. Πλουμής Παπαβασιλείου
Διπλ. Χημικός - Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου