



ΑΣΤΑΡΙ PRIMER SN /A+B 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 20KG MAPEI

Κωδικός: **2305010131**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Αναλογία ανάμειξης: **συστ.Α: συστ.Β = 80 : 20**
Χρώμα μείγματος: **ουδέτερο**
Μορφή μείγματος: **πυκνό υγρό**
Πυκνότητα του μείγματος (kg/m³): **1500**
Ιξώδες του μείγματος (mPa·S): **1.200**
Χρόνος ζωής στο δοχείο: **30 λεπτά**
Θερμοκρασία εφαρμογής: **από +8°C έως +35°C**
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους +23° C και 50% σχετική υγρασία: **2-4 ώρες**
Βατότητα στους +23° C και 50% σχετική υγρασία: **12 ώρες**
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: **7 ημέρες**
Εφαρμογή: **Λεία Αμερικάνικη σπάτουλα, λεία σπάτουλα**
Κατανάλωση: **0,3-0,7 kg/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα και τα χαρακτηριστικά του υποστρώματος**
Συσκευασία: **20 kg**

Το Primer SN είναι εποξειδικό αστάρι χωρίς διαλύτη, με φίλερ, δύο συστατικών.

Εφαρμόζεται με λεία σπάτουλα και μπορεί να χρωματιστεί με Mapecolor Paste.

Ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη σκλήρυνσή του είναι 7 ημέρες. Επίσης δημιουργεί φράγμα ραδονίου. Το Primer SN έχει σχεδιαστεί ειδικά για επεξεργασίες ασταρώματος σε επιφάνειες, πριν την εφαρμογή συστημάτων εποξειδικής και πολυουρεθανικής ρητίνης της σειράς Mapefloor και Mapefloor CPU, αυτοεπιπεδούμενων τσιμεντοκονιαμάτων από την σειρά Ultrator / Ultrator Living και της Ultrator Loft, για προστασία και επίστρωση πολιτικών και βιομηχανικών δαπέδων, δαπέδων terrazzo και τσιμεντοειδών υποστρωμάτων γενικά.

Κωδικός Mapei: **021520-021620**